

# Gabinete 42UR



## Sencillo

### Descripción

OPGAPI042P

Los gabinetes Optronics de 42UR, son diseñados para alojar equipo de telecomunicaciones con medida estándar de 19", con la finalidad de administrar, organizar y proteger los sistemas de red.

Los gabinetes Optronics de 42UR están contruidos de acuerdo a las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones ya que contienen paneles que se desmontan en la parte superior e inferior para la entrada del cableado, siendo esta una ventaja para evitar perforaciones adicionales innecesarias, contiene 2 paneles laterales desmontables para facilitar con ello la instalación de los equipos y/o para dar mantenimiento de los mismos.

El gabinete no incluye puertas pero puede ser instalada de acuerdo a sus necesidades las puertas de vidrio templado o puerta ranurada para poder visualizar y permitir la ventilación a los equipos que se encuentran dentro del gabinete sin necesidad de abrirlo.

### Accesorios

- Tornillos M6
- Tuerca cuadrada M6
- Llave Allen
- Patas ajustables



\*Imagen del producto sólo representativa

| Especificaciones              |   |
|-------------------------------|---|
| Dimensiones internas          | Ancho (W): 19"  |
|                               | Profundo (D): 500mm   |
|                               | Alto: 42UR  |
| Dimensiones externas          | Dimensión del embalaje 670 x 670 x 2085 mm                    |
|                               | Ancho (W): 600 mm   |
|                               | Profundo (D): 600 mm  |
|                               | Alto (H): 2055 mm   |
| Material                      | SPCC acero laminado en frío                                   |
| Paneles laterales             | 2 piezas removibles para facilitar mantenimiento              |
| Perfil de montaje             | 4 piezas numeradas a 42U                                      |
| Espesor de perfil de montaje  | 2.0 mm  |
| Material de perfil de montaje | Zinc azul, libre de estática                                  |
| Angulo de montaje             | 6 piezas  |
| Espesor de ángulo de montaje  | 1.5 mm  |
| Espesor, otros materiales     | 1.2 mm  |
| Ruedas de alta resistencia    | 4 piezas de 2"  |
| Acabado en superficie         | Desengrasado, con recubrimiento en polvo fosfórico.           |
| Color de superficie           | RAL 9004  |
| Grado de protección           | IP20  |
| Carga estática                | 800 Kg (con patas ajustables)                                 |
| Estandares                    | ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2, DIN 41494-1, DIN 41494-7, ETSI. |