

Charola de Empalmes para cajas de empalme **con grado IP**



Descripción

Descripción

OPCECH012, OPCECH024204C, OPCECH024X2

Las charolas de empalme de Optronics para cajas con grado IP están diseñadas para la organización y distribución de las fibras ópticas, además de brindar máxima protección física para las fusiones y empalmes.

Las charolas de Empalme Optronics son fabricadas de ABS brindando una excelente resistencia a los impactos y altas temperaturas, con un diseño para alojar el respaldo de fibra y los empalmes. Ofrece una cubierta transparente para tener una mejor manipulación y visión de las fibras.



*Imagen representativa del producto

Características

- Sujetan adecuadamente las mangas de empalme
- Tamaños ideales para cada tipo de caja
- Adecuado para cajas de empalme con grado IP
- Cubierta transparente para protección y brindar visibilidad
- Fáciles de instalar en las cajas de empalme

Especificaciones			
Material	ABS		
Temperatura de operación	-40°C a +65°C		
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +65°C		
Capacidad de empalmes	OPCECH012	12 fibras	
	OPCECH024204C	24 fibras	
	OPCECH024X2	24 fibras	
Compatibilidad	OPCECH012	OPCEV04868HT	
	OPCECH024204C	OPCEV09668HT	
	OPCECH024X2	OPCEH19268HT	
Peso individual	OPCECH012	30 g	
	OPCECH024204C	57 g	
	OPCECH024X2	75 g	
Dimensiones nominales	OPCECH012	123x114x17 mm	
	OPCECH024204C	99x253x15.1 mm	
	OPCECH024X2	115x225x12.5 mm	
Estándar			
ASTM	ISO	RoHS	UL

Charola de Empalmes para cajas de empalme **con grado IP**



Productos relacionados:

- Cajas de empalme protección IP
- Equipos de fusión/accesorios
- Cables exteriores
- Cables Drop
- Cables Int/Ext

