

Conector Mecánico SC/APC SM

para cable Drop 2x3 mm



Descripción

OPCOMESCASDR2x3ZHVE

Optronics ofrece su línea de conectores SC/APC mecánicos los cuales se instalan de una manera segura y rápida.

Conectores para fibra óptica Monomodo con pulidos tipo APC para cables interiores/exteriores tipo drop con dimensiones 2 x 3 mm. Incorpora un exclusivo proceso el cual reduce el tiempo de terminación de cada conector sin necesidad de usar epóxico o procesos de pulido.

Características

- Diseñado para su reutilización
- Fácil de implementar en soluciones de fibra tales como FTTH y redes ópticas
- Para instalaciones en campo
- No requiere de pulido ni epóxico
- Su instalación toma alrededor de 1 a 2 minutos por conector
- Conector para uso exclusivo de cable drop 2 x 3 mm

Estructura del cable

- 1 CONECTOR MECÁNICO SCA
- 2 BASE PARA RETIRAR SEGURO DE BLOQUEO
- 3 HOUSING
- 4 BOTA
- 5 TAPÓN CUBRE POLVO

*Imagen del producto sólo representativa

Especificaciones generales

Aplicación	Interior / Exterior
Diámetro de fibra	250 / 125 μ m
Tipo de fibra	Monomodo
Máxima pérdida de inserción	\leq 0.5 dB
Pérdida de retorno	\geq 60 dB
Fuerza de fijación de fibra desnuda	$>$ 50 N
Temperatura de operación	-40 °C a +85 °C
Reutilización	Hasta 5 veces
Tipo de sujeción de bota	Roscado
Dimensiones	9 x 8.2 x 54.3 mm
Entrada de fibra	Ranura V
Estándares	
Telcordia GR-326-CORE	

