

3", RD 11, color azul

ootronics.



NÚMERO DE PARTE

OPMOHD300RD11AZPL

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Ducto de Polietileno de Alta Densidad, el cual tiene excelente desempeño y resistencia a la propagación de fractura por esfuerzo bajo condiciones normales de medio ambiente, para aplicaciones de conectividad e inmersión de fibra óptica, fabricados bajo especificaciones de ASTM F2160.



Polietileno de alta densidad



Enterrado directo



Disponible en diferentes diámetros



Rollo de 250 y 500 m



Fabricada bajo ASTM F2160



Resistencia al impacto



Prelubricado







optronicsmx



3", RD 11, color azul

ootronics_®

APLICACIÓN

Para la conducción de cableado subterráneo de fibra óptica, y será para su enterrado directo.



ESPECIFICACIONES GENERALES		
Material	Polietileno de alta densidad (HDPE/PEAD)	
Color	(AZ) Azul	

ESTÁNDARES	
CFE DF110-23	N-CTR-CAR-1-08-001-07

ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO			
Propiedades	Métodos de prueba	Valor	
Resistencia a la tensión	ASTM D 638	3,400 psi	
Elongación	ASTM D 638	> 700 %	
Dureza	ASTM D 2440	68	
Módulo de flexión	ASTM D 790	130,000 psi	
Resistencia al impacto	N-CTR-CAR-1-08-001-07	18.15 joules por metro	


DIMENSIONES DE DUCTERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE/PEAD)				
Relac	ción RD	RD 11		
Descrife de Archeia	kg/cm²	14		
Presión de trabajo	psi	199		
(X) Diámetro nominal (Pulg)	(Y) Diámetro exterior (± 1 mm)	(Z) Espesor (± 0.5 mm)		
3 "	88.9	8.1		



3", RD 11, color azul

ootronics.

DIBUJO TÉCNICO



VISTA ISOMÉTRICA



*Imagen solo representativa

EMPAQUE		
Ducto	Rollo	
3"	250 m y 500 m	

LITOGRAFÍA

OPTRONICS DUCTO PARA FIBRA OPTICA HDPE VV" RD WW LOTE XXXXXXXXX DD/MM/AA Y-YY ZZZ M

* Grabado láser en relive

OPTRONICS DUCTO PARA FIBRA OPTICA HDPE 3" RD 11 LOTE XXXXXXXXXX DD/MM/AA Y-YY ZZZ M

Desgloce:

- W = Diámetro exterior en pulgadas
- WW = Relación RD
- XXXXXXXXX = Número de lote

- (DD MM AA): Fecha en formato (Día Mes Año)
- Y-YY: Número de bobina
- ZZZ: Longitud en metros



3", RD 11, color azul

optronics.

PRODUCTOS RELACIONADOS



Cortadora para ductos OPHECODUC64



Cinta identificadora
OPMICIF



Tapón de expansión para ducto 2" OPTRTM6247LA



Acoplador roscado para ducto 1 1/4" OPMOAR41FC



Acoplador roscado para ducto 1" OPMOAR32FC



Acoplador roscado para ducto 2" OPMOAR63FC



Registro de Telecomunicaciones OPRETECPL1T95T



Lubricante para soplado de 960 ml 0300C2



3", RD 11, color azul

ootronics.

GENERE SU NÚMERO DE PARTE

