



# Distribuidor 1U Preconectorizado con Pigtailes SC/APC Simplex

## Descripción

OPEEDP1U12SCAS09PGCV

El Distribuidor de 1U Preconectorizado con Pigtailes de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 3 paneles modulares de capacidad de hasta 36 puertos pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras



Glándula de Sujeción

### Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

### Características de distribuidor ensamblado

Pigtailes	SC/APC
Tipo de fibra	Monomodo
Diámetro de núcleo	9/125µm
Diámetro de buffer	900µm
Paneles	3 tipo SC Simplex
Puertos ensamblados	12
Acoplador	12 SC/ACP Simplex
Charola de empalme	1
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Velcro de sujeción d) Tornillería para montaje e) Glándula de sujeción PG13.5



Glándula de Sujeción

### Parámetros de medición

Tipo de fibra	Inserción IL(dB)	Retorno RL(dB)
Monomodo (APC)	≤ 0.20	≥ 65.0

### Tipo de Conector

Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
SC	Plástico	2.5	Cerámica de zirconia	APC	Push Pull

# Distribuidor 1U Preconectorizado con Pigtails SC/APC Simplex



En lo subsecuente se muestran el kit de ensamble y accesorios.



Paneles tipo SC Simplex

Mangas de empalme

Velcro de sujeción

Tornillería para montaje

Acopladores SC/APC Simplex

Glándula de Sujeción

Charola de empalme

Cinchos de sujeción

Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR	
1	AZUL	●
2	NARANJA	●
3	VERDE	●
4	CAFÉ	●
5	GRIS	●
6	BLANCO	○

POSICIÓN	COLOR	
7	ROJO	●
8	NEGRO	●
9	AMARILLO	●
10	VIOLETA	●
11	ROSA	●
12	AQUA	●