

Distribuidor 1UR Económico Preconectorizado con Cable Interior

18 Acopladores SC/APC Sx

Descripción

El Distribuidor económico de 1UR preconectorizado con cable interior de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales.

Ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras. Ocupa 1 unidad de rack y puede ser montado en rack de 19".

Los 3 paneles modulares de capacidad de hasta 36 puertos pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras.



Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.2 x 20.5 x 4.4 cm.
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Acabado	Color negro homeado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características del cable

Número de fibras	6 (3 cortes de cable)
Diámetro exterior	5.30 mm
Elemento de fuerza	Hilos de aramida
Material cubierta exterior	Retardante a la flama PVC tipo OFNR
Peso	55 lbs/km
Radio mínimo de curvatura (instalación)	7.95cm
Radio mínimo de curvatura (operación)	5.30cm
Temperatura de Operación	-20°C a +70°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a +70°C
Estándares	Telcordia GR-409-CORE Telcordia-GR-20-CORE

*La longitud del cable puede ser variable para adaptarse a sus requerimientos.

Características de distribuidor ensamblado

Tipo de fibra	Monomodo
Diámetro de núcleo	9/125 µm
Diámetro de buffer	900 µm
Paneles (capacidad para 3)	SC 6 puertos Sx
Puertos ensamblados	18
Tipo de conector	SC/APC Sx
Tipo de Acoplador	SC Sx color Verde
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Velcro de sujeción de cables d) Tornillería para montaje en gabinete e) Kit de sujeción para cables.



Distribuidor 1UR Económico Preconectorizado con Cable Interior

18 Acopladores SC/APC Sx

En lo subsecuente se muestran el kit de ensamble y accesorios.



Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR
1	AZUL
2	NARANJA
3	VERDE
4	CAFÉ
5	GRIS
6	BLANCO

POSICIÓN	COLOR
7	ROJO
8	NEGRO
9	AMARILLO
10	VIOLETA
11	ROSA
12	AQUA