

Distribuidor 1U Preconectorizado




18 Acopladores Dx Multimodo OM1 con Pigtailes LC/PC

Descripción


OPEEDP1U18LCPD62P

El Distribuidor de 1U Preconectorizado con Pigtailes de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento.

Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras. Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación. Los 3 paneles modulares de capacidad de hasta 18 puertos LC dúplex pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras.



*Imagen del producto sólo representativa



Características del Distribuidor Ensamblado

Pigtailes	LC/PC	
Tipo de fibra	Multimodo	
Diametro del nucleo	62.5/125µm	
Diametro de buffer	900µm	
Número de Pigtailes	36	
Paneles	3 paneles tipo SC-Sx/LC-Dx con 6 puertos cada uno	
Capacidad de puertos	18	
Puertos ensamblados	18 Dúplex	
Charolas de empalme	3 piezas	
Acoplador	Tipo LC MM	Dúplex color beige
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Velcro de sujeción d) Tornillería para montaje	

Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Parámetros de medición

Tipo de fibra	Inserción IL(dB)	Retorno RL(dB)
Multimodo (PC)	≤ 0.20	≥ 40.0

Tipo de conector

Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
LC	Plástico	1.25	Cerámica de zirconia	PC	Push Pull

Distribuidor 1U Preconectorizado

18 Acopladores Dx Multimodo OM1 con Pigtails LC/PC



En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.

