

Distribuidor 1U Precargado

06 Acopladores ST Simplex



El distribuidor 1U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm.
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme de 12 puertos
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características de distribuidor precargado

Paneles	•1 panel tipo ST/FC Sx con capacidad de 6 puertos •2 paneles tipo ST/FC con 6 tapones ciegos
Acoplador	ST simplex color Metálico
Kit de accesorios	a)Cinchos de sujeción. b)Velcro de sujeción c)Tornillería para montaje

En lo subsecuente se muestran los elementos de ensamble y kit de accesorios.



Paneles tipo ST/FC



Tornillería para montaje

Acopladores ST/UPC Simplex



Velcro para sujeción de cables



Cinchos de sujeción

