

# Distribuidor 4U

Preconectorizado con Pigtails ST



Distribuidor 4U preconectorizado con pigtails y paneles modulares en configuración de 8 puertos. El distribuidor 4U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

## Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 38 x 17.7 cm.
Capacidad máxima en puertos	144 puertos
Capacidad de paneles	12 piezas con 12 puertos cada uno
Capacidad en charolas de empalme	12 piezas
Soportes laterales para instalar en racks	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acrílico
Acabado	Color negro homeado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Peso (sin ensamblar y embalar)	8.0 kg
Normativa	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

## Características de distribuidor ensamblado

Pigtails	ST/UPC Sx de 2.20m
Tipo de fibra	Monomodo
Diámetro de núcleo	9/125 µm
Diámetro de buffer	900 µm
Paneles	8 paneles tipo ST/FC con capacidad de 12 puertos 4 Paneles con tapones ciegos
Puertos ensamblados	96 puertos
Acoplador	ST Sx color metálico
Charolas de empalme	8 piezas
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) 96 mangas de empalme c) Velcro de sujeción de cables. d) Tornillería para montaje
*	

## Configuración de colores en paneles.

#	NOMENCLATURA	COLOR
1	AZ	AZUL
2	NA	NARANJA
3	VE	VERDE
4	CA	CAFÉ
5	GR	GRIS
6	BL	BLANCO
7	RO	ROJO
8	NE	NEGRO
9	AM	AMARILLO
10	VI	VIOLETA
11	RS	ROSA
12	AQ	AQUA

Colores de pigtail basado en TIA/ANSI 598-A

# Distribuidor 4U

Preconectorizado con Pigtails ST



A continuación se muestran los elementos de ensamble y del kit de accesorios.

