

Distribuidor 4U Precargado



48 acopladores LC Dx Monomodo

Descripción

OPDIRA4U48LCUD

El distribuidor 4U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 12 paneles modulares de capacidad de hasta 144 puertos cuentan con 48 acopladores tipo LC dúplex Monomodo.



Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 17.7 cm.
Capacidad máxima en puertos	144 puertos (FC/ST)
Capacidad en charolas de empalme	12 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro homeado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características Generales

Distribuidor precargado

Paneles	Capacidad para 12 pzas.	LC 6 puertos Dx
Acoplador	Tipo SM	48 LC Dúplex
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Velcro de sujeción c) Tornillería para montaje	

Características Acoplador

Cuerpo	Plástico
Color	Azul
Manga	Cerámica de zirconia
Durabilidad	500 inserciones
Variabilidad	≤0.1 dB típico
Temperatura de operación	-20°C a 70°C
Pérdida de inserción máxima	≤0.2dB
Estándar	IEC 61754-20 & IEC 61754-4

Distribuidor 4U Precargado



48 acopladores LC Dx Monomodo

En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.

