



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE 4 UR PRECONECTORIZADO

72 acopladores SC/UPC Dx Monomodo con pigtails y sujetador

optronics



NÚMERO DE PARTE

OPEEDP4U72SCUD09PS

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

El Distribuidor de 4 UR Preconectorizado con Pigtails de Optronics®, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizante, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor par poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 12 paneles modulares de capacidad de hasta 144 puertos son configurados con 72 acopladores SCU Dúplex y 144 pigtails monomodo.



Para instalación en rack 19" y 23"



Tiempo de vida útil de 10 años



Fácil acceso al interior



Materiales de alta calidad



Máxima capacidad 144 fibras



/optronicsmx



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE 4 UR PRECONECTORIZADO

72 acopladores SC/UPC Dx Monomodo con pigtails y sujetador

APLICACIÓN



Distribución de servicios a planta interna

Transición para empalmar el cable troncal de nuestro proveedor de servicios para la distribución en planta interna del edificio.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL DISTRIBUIDOR

Dimensiones	48. x 37.7 x 17.7 cm
Capacidad máxima de puertos	144 puertos
Capacidad en charolas de empalme	12 charolas
Soportes laterales para montaje	2 soportes
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acrílico
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Estándares	
IEC 60297	RoHS
EIA 310-D	-



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE 4 UR PRECONECTORIZADO

72 acopladores SC/UPC Dx Monomodo con pigtails y sujetador

ESPECIFICACIONES DEL DISTRIBUIDOR ENSAMBLADO

Pigtails	SC / UPC
Tipo de fibra	Monomodo (SM)
Diámetro del núcleo - revestimiento	9 / 125 µm
Diámetro del buffer	900 µm
Número de pigtails	144
Paneles	Capacidad para 12 piezas
Puertos ensamblados	72 puertos
Acoplador	Tipo SM, SC / UPC Dúplex
Charola de empalme	1 pieza

ESPECIFICACIONES DEL CONECTOR

Tipo de conector	SC
Material	Cuerpo Plástico
	Férula Cerámica de zirconia
Diámetro de férula	2.5 mm
Tipo de pulido	UPC
Tipo de fijación	Push-Pull

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Tipo de fibra	Monomodo (UPC)
Pérdida por inserción (IL)	≤ 0.2 dB
Pérdida por retorno (RL)	> 55 dB

DISTRIBUCIÓN DE COLORES EN PANELES

Configuración de colores basado en ANSI/TIA 598

Código de color fibras	1	2	3	4	5	6
	Azul ●	Naranja ●	Verde ●	Café ●	Gris ●	Blanco ○
Código de color fibras	7	8	9	10	11	12
	Rojo ●	Negro ●	Amarillo ●	Violeta ●	Rosa ●	Aqua ●

ACCESORIOS


DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
Distribuidor óptico 4 UR	
Acoplador SC Monomodo Dúplex color azul	



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE 4 UR PRECONECTORIZADO

72 acopladores SC/UPC Dx Monomodo con pigtails y sujetador



ACCESORIOS	
DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
Placa horizontal para 6 acopladores SC Dúplex / LC Quad	
Pigtail SC / UPC Monomodo 9 / 125 de 2 m Riser de 900 µm en set de 12 colores	
Manga de empalme	
Charola de empalme	
Sujetador para cable	
Accesorio poste de sujeción de miembro central de fuerza	
Tornillería para montaje	
Cinchos	



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE 4 UR PRECONECTORIZADO 72 acopladores SC/UPC Dx Monomodo con pigtails y sujetador *optronics*

PRODUCTOS RELACIONADOS



Soporte para cable
OPMI2402



Sujetador tipo cincho
OPMIVLCH



Microscopio
OPEMFVM100



Limpiador de férula
OPHEC25



Casete limpiador
OPHECCASETEG



Toallitas con alcohol
OPMITSEC



VFL
OPEMFVL10MW



Medidor de potencia
OPEMOPMDM001