



Distribuidor de pared 24 puertos Slim Precargado

6 Acopladores LCP Multimodo dúplex

Descripción

OPDIPA2WS06LCPD

El Distribuidor de pared precargado de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. Es fabricado en acero laminado en calibre 18, con un acabado en pintura en polvo en color negro mate. Gracias a su diseño se puede montar sobre muros en interiores o sobre ponerlo en repisas.

Ofrece una cubierta que tiene apertura de 180°, esto permite el fácil acceso al interior del distribuidor para poder fusionar, administrar y dar mantenimiento a los empalmes.

Tiene capacidad para 1 o 2 paneles modulares que pueden ser configurados en cualquier combinación disponible de conectores, cuenta con accesorios para ordenar e identificar las fibras, de esta manera se reduce el tiempo y materiales usados normalmente en una instalación.



Características

- Fabricado en acero laminado en frío calibre 18.
- Cubierta con apertura de 180°.
- Disponible con 2 slots para paneles modulares.
- Ranurado para fijarse en muro
- Se puede instalar sujetador de mangas o charola de empalme.

*Imagen del producto sólo representativa

Características generales de distribuidor	
Capacidad máxima de puertos	24
Material	SPCC calibre 18
Acabado	Pintura en polvo
Capacidad de panel modular	2
Dimensiones	309.8mm x 228mm x 39.5mm
Peso	1.6kg
Estándares	EIA 310-D, RoHS

Características del Distribuidor precargado	
Paneles	LC Dx 6 puertos
Acoplador (MM)	LC Dx

Productos Relacionados

Cable de distribución
Acopladores Monomodo-Multimodo
Accesorios para distribuidores

