



DISTRIBUIDOR

## DISTRIBUIDOR DE PARED 6 PUERTOS

con 3 acopladores LC dúplex, OM4 y 6 pigtails LC

**optronics®**



### NÚMERO DE PARTE

OPEECA6S03LCPD57P06

\*Imagen del producto solo representativa

### DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Distribuidor de Pared, el cual es una óptima opción para la distribución de voz, datos y video dentro de una pequeña instalación, debido a su capacidad y versatilidad de puertos, diseñado específicamente para ofrecer comodidad, optimización y estética dentro del lugar a instalar, ya sea en oficina u hogar, sin dejar de tomaren cuenta la flexibilidad debido al número de módulos con la que es compatible.



Cubierta rígida para mayor protección



Diseñada conforme al estándar UL-94V-0



Fabricado de plástico ABS retardante al fuego



Compatible con la gama de módulos Optronics



Entrada de cable



Cubierta abatible para fácil acceso



Accesorios para identificación de puertos



/optronicsmx



## DISTRIBUIDOR

# DISTRIBUIDOR DE PARED 6 PUERTOS

con 3 acopladores LC dúplex, OM4 y 6 pigtails LC

### ESPECIFICACIONES DEL DISTRIBUIDOR

Dimensiones	Ancho	180 mm
	Largo	150 mm
	Alto	33 mm

### Parámetros de medición

Tipo de fibra	Multimodo OM4
Inserción IL (dB)	≤ 0.20
Retorno RL (dB)	≥ 40.0

### Estándares y apartados aplicables a Inspección visual

Tipo de fibra	Estándar IEC-61300-3-35
Multimodo	Tabla 6

### ESPECIFICACIONES DE ENSAMBLE

Tipo de fibra	Multimodo OM4
Diámetro núcleo-revestimiento	50 ± 2.5 μm
Conectorización	LC 900 μm

### Especificaciones acoplador

Material	Tipo	LC Dúplex
	Cuerpo	Plástico resistente
	Manga	Cerámica de zirconia
Color		Aqua

### Pérdida de inserción máxima del acoplador

Multimodo (PC)	≤ 0.3 dB
Variabilidad	≤ 0.1 dB típico
Durabilidad	Apróx. 500 insercciones
Temperatura	-40 °C a +75 °C
Humedad	4% a 98%

### Estándares

RoHS	UL-94V-0
ISO/IEC 11801	IEC 60793-2-10
TIA/EIA 492AAAA-A	-

### CÓDIGO DE COLORES DE LAS FIBRAS Y TUBOS HOLSAGADOS DE ACUERDO A TIA 598

Cada fibra es identificada a lo largo de longitud del cable de acuerdo a la siguiente secuencia de colores

Código de color fibras	1	2	3	4	5	6
	Azul ●	Naranja ●	Verde ●	Café ●	Gris ●	Blanco ○
	7	8	9	10	11	12
	Rojo ●	Negro ●	Amarillo ●	Violeta ●	Rosa ●	Aqua ●

El color de los rellenos es natural



## DISTRIBUIDOR

# DISTRIBUIDOR DE PARED 6 PUERTOS

con 3 acopladores LC dúplex, OM4 y 6 pigtails LC



ACCESORIOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
3	Módulo 1 puerto SC-LC snap-in OPCADCCLC	
3	Módulo de 1 puerto RJ45 Snap-in OPCACDU	
6	Pigtails LC Multimodo OM4	
3	Acoplador LC Dúplex sin pestaña multimodo OM4	



## DISTRIBUIDOR

# DISTRIBUIDOR DE PARED 6 PUERTOS

con 3 acopladores LC dúplex, OM4 y 6 pigtails LC

**optronics**

### PRODUCTOS RELACIONADOS



Microscopio  
de inspección  
OPEMFVM100



Fiber clean OP  
OPHEFCOP



Limpiador de férula  
1.5 mm  
OPHEC15



Soporte para cable  
OPMI2402



Multitester multimodo  
OPEMMSMM002



Pinzas de extracción  
de conector LC  
OPHEEXLC



Pigtail LCP Multimodo  
OPPILCP57B0010RI9S06



Módulo SC-LC  
OPCACDSCLC