



Kit de fibra óptica para limpieza y empalmes por fusión

Cablevisión



Descripción

OPHEKLIFUFOS71ACV001

El kit de Fibra Óptica para Limpieza y empalmes por fusión contiene una gran variedad de elementos de alta calidad.

Contiene las herramientas necesarias para eliminar la causa principal de los fallos en los enlaces de fibra óptica: contaminación. Al mismo tiempo contiene las herramientas necesarias para la preparación, corte, pelado y empalme en campo.

Una limpieza apropiada evita la acumulación de suciedad, polvo u otras sustancias extrañas, sobre todo en el espacio entre conectores y adaptador.

Características

- Utilizado para limpieza de componentes y elementos de fibra óptica.
- Utilizado para preparación y terminación de empalmes de fibra óptica.
- Cuenta con maletín de uso rudo para transporte en campo.





Kit de fibra óptica para limpieza y empalmes por fusión

Cablevisión

Componentes que integran el kit

- 5 Hisopos de limpieza 1.25mm
- 10 Hisopos de limpieza 2.5mm
- 1 Caja de toallas secas
- 1 Plumón Punto Fino
- 2 Botes de 250ml.
- 2 Dispensadores de 250ml.
- 1 Limpiador de férula de 1.25mm
- 1 Limpiador de férula de 2.5mm
- 1 Bote para residuos de Fibra Óptica
- 1 Pinza de corte 7.5"
- 1 Pinza de desforre 250µm-900µm
- 1 Tijeras para Hilos de Aramida
- 1 Cortador de Tubo de 4 a 32mm
- 2 Desarmadores de cruz
- 2 Desarmadores Planos
- 1 Cutter navaja recta
- 1 Cutter navaja de oz
- 1 Pinza de desforre .50 – 1.6mm
- 1 Kit de navajas rectas
- 1 Kit de navajas oz
- 1 Pinza de precisión
- 1 Flexómetro
- 1 Pinza tipo perico 8"
- 1 Pinza de desforre tipo Banana 9.5"
- 2 Descosedores
- 1 Cortador intermedio Corning
- 1 Brocha
- 1 Separador de cable coaxial 1/8" a 7/32"
- 1 Separador de cable coaxial 1/4" a 9/16"
- 2 Jeringas
- 2 Espátulas doble cara
- 1 ID para cable UTP
- 1 Tijeras

Especificaciones de Maletín

Dimensión interior (cm)	46.68 x 33.73 x 10.33
Dimensión exterior (cm)	51.05 x 39.44 x 13.46

Características

Resistente al agua
Resistente al aplastamiento
Hermético
A prueba de polvo
Válvula de despresurización
Resistente a UV

Normas y estándares

TIA 455-240
Telcordia GR 2923