



# Acoplador Industrial

## Categoría 6



### Características

- Cumple con TIA 568A/B
- RJ45 cumple con estándar FCC parte 68
- Conector estándar IDC compatible 110/krone
- Terminación para cable 22 ~ 26 AWG

### Descripción

OPCAINWP85C6

El acoplador industrial categoría 6 está diseñado para dar un excelente rendimiento y transmisión confiable de acuerdo a las aplicaciones que por este sean transmitidas.

Está diseñado para alojar a los jacks categoría 6, este tipo de acoplador cuenta con una protección para uso industrial de plástico rígido, tiene una tapa para proteger el puerto de polvo o suciedad cuando no se utiliza.

Ideal para aplicaciones en datos, voz y video, garantizando la conexión y permitiendo el flujo de la información sin problemas de atenuación de acuerdo a lo especificado en TIA 568.B.2.

### Especificaciones Generales

Material Cuerpo principal	PBT UL94V-0, 15% fibra de vidrio
Material Housing	ABS cumple UL94V-0
Contacto	Diámetro 0.46mm, bronce fosforado chapado en oro sobre níquel
Chapado en oro	1.27µm
Color	Negro
Jack inserciones	>750 ciclos de inserción
IDC inserción	>250 ciclos de inserción
Temperatura de operación	-40°C ~ +60°C
Resistencia de contacto	20m ohm
Resistencia DC	Máx. 0.1 ohm
Resistencia de aislamiento	500m ohm
Rigidez dieléctrica	1000V
Estándares	TIA 568 A/B
	RoHS
	UL94V-0

